

UPUTA ZA UPORABU

Ne smije doći u ruke djeci!

Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije ili u kojima se drže namirnice!

UPORABA:

BACTERIA CONTROL se uporablja u gorivu gdje se javlja problem kolonizacije bakterija i/ili alga pri prodoru u gorivo/voda.

UPUTSTVA ZA UPORABU:

STERILIZACIJA SISTEMA ZA PODMAZIVANJE

Nakon visokog stupnja kontaminacije, cijelo područje se mora očistiti ručno da bi se otklonio nakupljeni talog. Na velikim motorima, preporuča se da očistite kućište sa nerazrijeđenim UNICLEAN GP, nakon toga otvorite i očistite pumpe. Nakon toga isperite cijeli sistem za podmazivanje sa uljem, koje sadrži 500 – 700 ml BACTERIA CONTROL-a na m³ ulja.

STERILIZACIJA SKLADIŠNOG TANKA GORIVA

Djelovanje bakterija u gorivu za vrijeme skladištenja je općenito neshvaćeno i često prevladava mišljenje da dolazi do slojevitog taloženja goriva usljed nekompatibilnosti (nespojivosti). Ako postoji sumnja prisutnosti bakterija, ispustite vodu sa dna skladišnog tanka testirajte i odredite broj bakterije. Ako je više od 10⁵/ml, velika je mogućnost da je kolonizacija bakterija obuhvatila gorivo u potpunosti. U takvom slučaju tretirajte sa 500 – 700 ml BACTERIA CONTROL-om na m³ goriva.

Namjena ovih osnovnih instrukcija je da nam olakša pripreme za tretiranje.

Molimo vas da kontaktirate VECOM MARINE za više detalja i specifične preporuke



Vecom Marine
clean ships, clean seas

BACTERIA CONTROL

Kontrola mikrobioloških tvari za uporabu u sistemu ulja i goriva

- Efektno sredstvo protiv bakterija i alga u gorivu
- Specijalne površinski aktivne tvari osiguravaju kompletnu zaštitu na velikom području
- Jednostavna regulacija / monitorni program
- Tekućina jednostavna za uporabu

