

UPUTA ZA UPORABU

Ne smije doći u ruke djece!

Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije ili u kojima se drže namirnice!

OPIS:

Tekuća smjesa koja sadrži otapalo, rastvarajuće sredstvo i površinski aktivne tvari kombinirane sa katalizatorom sagorijevanja.

UPORABA:

FOT SLUDGE DISPERSANT se upotrebljava za parne i motorne brodove koji sagorijevaju teška goriva. Tretman FOT SLUDGE DISPERSANT-a rastvara mulj, odvaja vodu i poboljšava raspršivanje prilikom ubrizgavanja i sagorijevanje.

PREDNOSTI:

- Sprječava stvaranje mulja u tankovima, filterima, predgrijačima, itd.
- Rastvara postojeći mulj.
- Separira emulgiranu vodu i pomaže pri separiranju vode u separatoru.
- Poboljšava raspršivanje prilikom ubrizgavanja i sagorijevanje.
- Omogućuje reduciranje viška zraka.
- Reducira nepravilno izgaranje i emisiju čađe (dimljenje motora).
- Limitira nečistoće u komori izgaranja, pregrijača, ispušnih ventila, ispirnih kanala i turbopuhala.
- Sprječava visoku i nisku temperaturnu koroziju povisujući točku tališta Vanadijevih spojeva.

UPUTE ZA UPORABU:

FOT SLUDGE DISPERSANT treba unositi:

- Manualno u tank za gorivo (bunker tank) prije ili za vrijeme punjenja. Strujanje goriva pri ulasku u unutrašnjost tanka izmiješat će proizvod u potpunosti.
- Automatski, pomoću mjerne pumpe, u sistem goriva. Preporuča se Vecom Marine Metering Pump (mjerna pumpa) za takvu uporabu.

DOZIRANJE:

- Doziranje varira ovisno o kvaliteti goriva kojeg se tretira.
- Ukoliko gorivo sadrži veliku količinu Sumpora i Vanadija, i/ili veliki viskozitet i krute tvari, tada je potrebna količina od 1-2 ltr za svakih 2000 ltr. goriva.
- Općenito, preporučuje se početna doza od 1 ltr FOT SLUDGE DISPERSANT-a za 4000 ltr teškog goriva.
- Pri sljedećoj uporabi doza 1: 4000 – 8000 može biti adekvatna bazirajući se na iskustvu i rezultatima prijašnjeg djelovanja.



Vecom Marine
clean ships, clean seas

FOT SLUDGE DISPERSANT/ FOT

Sredstvo za raspršivanje mulja teškog goriva i poboljšanje izgaranja

- Raspršuje i sprječava stvaranje mulja.
- Odvaja emulgiranu vodu.
- Povećava efikasnost izgaranja.
- Reducira taloge pepela i emisiju čađe (dimljenje motora).
- Umanjuje koroziju.

