

UPUTA ZA UPORABU

Ne smije doći u ruke djeci!

Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i piće ili u kojima se drže namirnice!

OPIS:

- Otpadne vode će povezati u uljnovodenu fazu.
- Svježeg mirisa.
- Razrijeden posjeduje jaka odmašćujuća svojstva.
- Ne ostavlja tragove taloga na očišćenoj površini.
- Pogodan za uporabu na većini metala i prevlaka.
- Pogodan za uporabu na separatorima za zauljanu vodu.

UPORABA:

ENVIRO GP se koristi za prostorije motora, paluba, pregrada i brodskih kabina.

UPUTE ZA UPORABU:

ZA TEŠKU KONTAMINACIJU

ENVIRO GP se primjenjuje nerazrijeden rasprskavanjem i ostavlja se 20-60 minuta. Zatim se mora isprati sa snažnim vodenim mlazom, potpomognuto četkanjem površina.

UOBIČAJENO ČIŠĆENJE:

ENVIRO GP se može razrijediti u 2%-tnu vodenu otopinu za lagano čišćenje. Treba pustiti natopljeno 1-15 minuta prije ispiranja sa vodenim mlazom.

Djelotvornost proizvoda se poboljšava koristeći vodu pri temperaturi od 20 do 60°C za razrijđivanje i ispiranje.



Vecom Marine
clean ships, clean seas

ENVIRO GP

Odmašćivač baziran na vodi opće primjene

-Alternativa za: Cold-Wash, Marisol, Genopol, Water Based Neutral HCF (ex BTS)

Pakiranje:25 L

